

# XELLMA BIO

ТНВЭД 6909190000

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Xellma BIO – это гигиеничные гипсовиниловые панели для отделки потолков. Представляют собой гипсовиниловый лист, ламинированный с лицевой стороны ПВХ-покрытием. С тыльной стороны на панель нанесён слой алюминиевой фольгой, край по периметру закрыт защитной плёнкой. Материал устойчив к механическим повреждениям, воздействию влаги, перепадам температуры. Xellma BIO не поддерживает развитие стафилококка (MRSA), бактерий и микроорганизмов, хорошо поддаётся влажной очистке и дезинфекции в соответствии с СП 2.1.3678-20. Поэтому панели подходят для медицинских учреждений, санаториев, домов отдыха и других объектов, к которым предъявляются повышенные санитарные требования. Эстетичный дизайн допускает их применение в офисах, фойе, актовых залах и любых других современных интерьерах.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка потолков

## СОСТАВ

Гипсовиниловый лист, ПВХ-покрытие, алюминиевая фольга

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эстетичная отделка потолков в помещениях разного назначения, включая объекты, к которым предъявляются повышенные санитарные требования.

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м*	Толщина, мм	Наличие складского остатка
Xellma BIO	0,6 x 0,6	7	под заказ

Допустимое отклонение размеров  $\pm 1$  мм

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Подходит для медицинских учреждений
- ♦ Влажная уборка и дезинфекция
- ♦ Устойчивость к механическим повреждениям
- ♦ Выдерживает температурные перепады и воздействие влаги
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Экологичность

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия Xellma до 19.11.27
- Обязательный пожарный сертификат Xellma до 17.09.28
- Экспертное заключение Xellma BIO
- Подвесные потолки Xellma
- Скачать все документы (4) шт.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Светоотражение	89%
Цвет	белый
Влагопоглощение	менее 10%
Класс пожаробезопасности	Г1 В2 Д1 Т1
Нагрузка на потолок без учёта подсистемы, кг/м <sup>2</sup>	6-7
Допустимое отклонение по длине, ширине, толщине, длине диагоналей, мм	±1
Отклонение от плоскости (выпуклость/вогнутость) плит	до 1/250 размера, но не более 3мм

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификация	Размер, м	Упаковка	Количество панелей, шт.	Отгрузка
Xellma BIO	0,6x0,6	коробка	10 штук	кратно коробкам

Панели следует хранить в сухих закрытых помещениях, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод.

**8 800 551 81 13**

technosonus.ru